



441 308 272 238

SCU1425 FRAMELESS L/H

Réfrigérateur à boissons avec charnières côté gauche

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée à charnières côté gauche
- Design élégant
- Porte vitrée sans cadre
- Intérieur/Extérieur noir
- Porte vitrée très haute
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement par ventilateur

Réfrigérateur à boissons noir avec charnières côté gauche

Le SCU1425H, un refroidisseur de présentation en noir, est conçu pour mettre en valeur vos produits. L'éclairage LED astucieux, discrètement intégré dans le cadre de la porte, illumine les produits de l'avant avec des bandes verticales de chaque côté et une bande horizontale en haut. La finition noire élégante fait ressortir les produits dans le réfrigérateur, attirant immédiatement l'œil. Grâce au refroidissement ventilé, la température est uniformément répartie dans toute l'armoire et le refroidissement est accéléré lors du réapprovisionnement. Ce refroidisseur de présentation distingue véritablement vos produits des autres, les rendant irrésistibles pour les clients.

Poids brut / net	kg	87,5 / 77,5
Volume net	l	347
Volume brut	l	387
Volume brut / net	l	387 / 347
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		ABS noir
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 Porte vitrée à charnières côté gauche
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 métal noir
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		492 x 405 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED dans l'encadrement de la porte
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.87
Consommation électrique par an	kWh/an	683
EEL	%	38.9
Puissance		
Puissance consommée	W	235
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	49
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 595 x 1990
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	505 x 462 x 1742
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	665 x 715 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Porte sans cadre



3 cordons LED, verticaux et horizontaux