



## TFW200-S

### Vinkyl

#### Produktfunktioner

- Dörrkarm och handtag i rostfritt stål
- 1 temperaturzon
- Energieffektivt kylsystem
- Vældigt låg ljudnivå
- Invändig LED-lampa med knapp
- Vändbar glasdörr
- Trähyllor
- Presentationshyllor finns som tillval
- Larm för hög/låg temperatur

### Vinkyl i rostfritt stål

Med vinkylen TFW-S kan du presentera vinflaskorna på ett modernt sätt. Vinkylen har en svart exteriör och en dörrram och handtag i rostfritt stål. Skåpet får ett fräscht och modernt utseende tack vare den genomskinliga glasdörren, den svarta interiören och LED-belysningen, och de utdragbara trähyllorna är lika snygga som praktiska. Förutom designegenskaperna har skåpet även ett modernt kylsystem som minskar värmen, ljudet och energiförbrukningen i vinkylen.

### Mått och innehåll

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Temperaturintervall | °C | +5 till +18 |
| Klimatklass         |    | 4           |
| Brutto- / nettovikt | kg | 49 / 44     |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 155 / 141   |

### Design och material

|                      |       |                         |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp |       | 1 glasdörr med gångjärn |
| Vändbar dörr         |       | Ja                      |
| Hyllnummer & hylltyp |       | 4 vinhyllor i trä       |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m² | 35                      |
| Fötter / ben         |       | 4 ställbara fötter      |
| Utvändig finish      |       | Svart                   |
| Invändig finish      |       | Svart ABS               |
| Interiörlampa        |       | LED                     |
| Lås                  |       | Ja                      |

### Kylning och funktioner

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk     |
| Typ av kylning      |   | Fläktassisterad |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk      |
| Köldmedium          |   | R600a           |
| Laddning köldmedium | g | 35              |
| Termometer          |   | Ja              |

### Ström och förbrukning


|                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Energiklassificering    |           | G              |
| Max Ambient             |           | 30°C at 55% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 0.36           |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 130            |
| Effekt                  |           |                |
| Ineffekt                | W         | 160            |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50     |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 40             |

### Dimensioner

|                          |       |                 |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 520 x 445 x 605 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 595 x 570 x 820 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 670 x 670 x 880 |
| 40 fot containerlast     | delar | 108             |



Utdragbara hyllor i trä



Kolfilter ingår