



WRA-M5-1

Monoblock-Kühlaggregat

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Geeignet für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm
- Serielle Verbindung möglich
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

Monoblock-Kühlaggregat für Temperaturen von -5°C bis

Die WRA-Monoblock-Kühleinheit bietet eine außergewöhnliche Kühlleistung für Kühlräume. Der Monoblock eignet sich für alle Paneele mit einer Tiefe von bis zu 200 mm. Der Monoblock ist für die Sattelmontage ausgelegt, und für die Installation müssen Löcher in die Kühlraum-Paneele geschnitten werden.

Die Leistung hängt von verschiedenen Faktoren wie der Umgebungstemperatur und der Solltemperatur ab. Die Kapazität des Monoblocks entnehmen Sie bitte den Zeichnungen.

Wenn Sie einen größeren Kühlraum haben, können mehrere Monoblock-Einheiten miteinander verbunden und gemeinsam betrieben werden. Sie wählen eine Einheit als Master aus und steuern die Temperatur für alle Einheiten über nur einen Regler. Der Monoblock ist nur für den Innenbereich geeignet.

Bitte beachten Sie: Bei der Installation des Monoblocks muss ein Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Kondensatorlüfter (oder dem Wärmeauslass) und der Decke eingehalten werden. Eine ausreichende Belüftung am Installationsort wird empfohlen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	54 / 42
Temperaturbereich	°C	-5 bis +15

Design und Material

Außenfinish	Weiß, RAL 9003
-------------	----------------

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g150
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	6.48
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2365
Leistungsaufnahme	W	360
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	31.1

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	421 x 876 x 728
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	500 x 970 x 890
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	52



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung