



PDC126 VS SL LED

Impuls-Kühlinsel in schwarz

Produkteigenschaften

- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Plexiglas-Seiten für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Großer Lagerraum
- Kippfunktion für bessere Produktdarstellung
- LED-Innenbeleuchtung
- 4 stabile Rollen, 2 mit Bremse
- Stoßschutzleisten an 4 Seiten
- Wartungsfreier Kondensator

Energieeffizienter Impulskühlschrank mit Glasdeckeln

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m ²	1.51
Temperaturbereich	°C	-1 bis +5
Klimaklasse		3
Netto-Volumen	l	190
Bruttovolumen	l	408
Brutto-/Netto-Volumen	l	408 / 190
Brutto-/Nettogewicht	kg	176 / 133

Design und Material

Gehärtetes Glas		Ja
Deckel-Nr. und Typ		2 gewölbter Schiebedeckel aus Glas
Anzahl der Deckel		2
Lenkrollen		4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Innenbeleuchtung		2 x LED vertikal
Außenfinish		Schwarz / Glas
Innenfinish		Edelstahl / Glas

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		+25°C, 60% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1916
Energieverbrauch	kWh/24h	5.25
EEl	%	49.2
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	700
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	52

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1405 x 1210 x 1005
Innenmaße (BxTxH)	mm	1210 x 1080 x 342
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1335 x 1170 x 1140
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	34



Glas-Schiebedeckel



LED-Beleuchtung