



## GUF70

Congélateur vertical GN2/1

### Caractéristiques du produit

- Gamme d'un excellent rapport qualité/prix.
- Porte pleine réversible
- Coffre en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Avec verrou
- Porte à fermeture automatique
- Grilles GN2/1 réglables
- Roues solides

Congélateur vertical en acier inoxydable

|                                |         |                                                     |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Poids brut / net               | kg      | 145 / 120                                           |
| Volume net                     | l       | 395                                                 |
| Volume brut                    | l       | 537                                                 |
| Volume brut / net              | l       | 537 / 395                                           |
| Plage de température           | °C      | -24 à -18                                           |
| Classe climatique              |         | 4                                                   |
| Finition extérieure            |         | SS201                                               |
| Finition intérieure            |         | SS201                                               |
| Nombre de porte                |         | 1                                                   |
| Nombre et type de porte        |         | 1 porte pleine à charnières à fermeture automatique |
| Porte réversible               |         | Oui                                                 |
| Charge max. par tablette       | kg/m²   | 25                                                  |
| Nombre de tablettes            | pces    | 3                                                   |
| Nombre et type de tablettes    |         | 3 clayettes                                         |
| Couleur de tablette            |         | Blanc                                               |
| Dimensions des tablettes       |         | GN2/1                                               |
| Roulettes                      |         | 4 roulettes, 2 avec frein                           |
| Serrure                        |         | Oui                                                 |
| Éclairage intérieur            |         | Non                                                 |
| Type de régulation             |         | Électronique                                        |
| Type de réfrigération          |         | Ventilé                                             |
| Type de dégivrage              |         | Automatique                                         |
| Fluide frigorigène             |         | R290                                                |
| Charge de gaz                  | g       | 90                                                  |
| Thermomètre                    |         | Oui                                                 |
| Classe énergétique             |         | D                                                   |
| Max Ambient                    |         | +30°C, 55% RH                                       |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 2128                                                |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 5.83                                                |
| EEL                            | %       | 64.4                                                |
| Puissance consommée            | W       | 565                                                 |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50                                          |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 45                                                  |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm      | 680 x 867 x 1995                                    |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm      | 560 x 680 x 1384                                    |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm      | 720 x 880 x 2050                                    |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces    | 42                                                  |



Tablettes ajustables



Refroidissement ventilé