




CRNF3030WD

Gefrierraum

Produkteigenschaften

- 850 mm breite Tür
- Plug-in – nach Aufbau sofort einsatzbereit
- 120 mm Isolierung
- Gefriergerät
- Einfacher Aufbau
- Verbundsystem
- Rutschhemmender Boden in Edelstahl SS304
- Streifenvorhang im Lieferumfang enthalten
- Alarm-Bausatz als Zubehör
- Türposition unveränderlich
- Regale/Böden als Zubehör erhältlich
- Rampe für einfacheren Zugang als Zubehör erhältlich

Tiefkühlzelle mit 850 mm breiter Tür

Abmessungen und Fassungsvermögen

Dämmdichte	kg/m³	42
Wandstärke	mm	120
Innenvolumen	m³	14.93
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10
Klimaklasse		5
Brutto-/Nettogewicht	kg	865 / 835
Brutto-/Netto-Volumen	l	

Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Maximale Bodenbelastung	kg/m²	2000
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, Heißgas
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	200
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Max. Umgebungstemperatur		40°C at 40% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	31.78
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	11598

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	W	1630
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	60

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	2760 x 2760 x 1960
Außenmaße (BxTxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1900 x 3100 x 1600 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	3



Starker Griff



Einlegeböden optional