

VOC100

Burkkyl

Produktfunktioner

- Bra produktsynlighet
- LED-belyst huv
- Mycket lämpad för grafik
- 7 glidfötter
- Hjul är tillval
- Ventilerad kylning
- Snabb temperatursänkning

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m²	0.75
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	31 / 29
Bruttovolym	l	110
Brutto-/nettovolum	l	110 / 103

Design och material

Locknummer och typ	-
Korgnummer & korgtyp	
Fötter / ben	7 glidfötter
Utvändig finish	Grå RAL9006
Invändig finish	Pulverlackerat stål, LEXAN
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	55
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Energiklassificering	D	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år	949
Effekt		
Ineffekt	W	160
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	520 x 345 x 570
Externa mått (BxDxH)	mm	660 x 460 x 970
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	700 x 500 x 1150
40 fot containerlast	delar	128



Avdelare som tillval



Mycket lämpad för grafik