



FS1202H

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Porte à fermeture automatique
- Porte vitrée à cadre aluminium à charnières
- Possibilité d'ajouter des tablettes
- Éclairage interne vertical LED
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée 2 portes à portes battantes

La gamme FS est dépourvue de caisson lumineux. Cela permet de gagner un peu de hauteur à l'intérieur pour un look plus épuré. Il s'agit d'une excellente solution de vitrine réfrigérée à deux portes si un caisson lumineux de branding n'est pas nécessaire. Grâce sa qualité de fabrication et à sa fiabilité, ce type d'armoire rencontre un grand succès dans les épiceries et les petits magasins.

Ce modèle est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 10 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, et 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	189 / 174
Volume brut / net	l	936 / 652

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	10 clayettes blanches	
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes	1072 x 540 mm	
Dimensions de la tablette inférieure	1070 x 475	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Type de caisson		-
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Blanc RAL9016	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	F	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.68
Consommation électrique par an	kWh/an	2438
Puissance		
Puissance consommée	W	850
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1090 x 573 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 735 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1250 x 850 x 2160
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



Lumière interne
verticale



Thermostat numérique

