



CRU5175P w/o Panel

Chladiaca bloková jednotka (5,1-7,5 m3)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladiaca jednotka
- automatické odparovanie kondenzátu
- okolitá teplota až +43 °C a 65 % vlhkosť vzduchu
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele
- vhodné pre panely s hrúbkou 80 – 150 mm

Chladiaca bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o

Chladiaca bloková jednotka k stavebnicovému boxu -2 až +8 °C.

Parametre a obsah

Vhodné pre box s objemom	m ³	5,1 - 7,5
Hustota izolácie	kg/m ³	42
Teplotný rozsah	°C	0 až +8
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	80 / 70
Hrubý / čistý objem	l	

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí

Exteriér	Nerezová oceľ
Vnútorné osvetlenie	LED

Chladienie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmrzovania	Automatické, horúcimi parami	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	130
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Denná spotreba	kWh/24h	18.72
Ročná spotreba	kWh/rok	6833
Príkon	W	860
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	600 x 859 x 880
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	700 x 1110 x 1170
Prepravný kontajner 40 stop	ks	68



Monobloková zadná strana – bez pripojenia k panelu