



## CRU1520N

Negatieve monoblok 20m<sup>3</sup>

### Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish

Onze CRU-N serie monoblock vriezerunits heeft een temperatuurbereik van -10 tot -20 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor vriescellen van 3-20 m<sup>3</sup>. Ook leverbaar als monoblock koelerunit.

### Maten en inhoud

Capaciteit van de koelmodule	m <sup>3</sup>	15,1 - 20
Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	42
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	120 / 110
Bruto/netto volume	l	

### Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type

Buitenafwerking	Roestvast staal
Binnenverlichting	LED

### Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	200
Thermometer	Ja	

### Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	34.51
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	12597
Input vermogen	W	1716.41
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

### Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995
40 ft containerlading	st	68



Monoblock achter – bevestigd aan paneel