TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



IDA500-W1+

Vitrina expositora para helados

Características del producto
- Mampara higiénica de cristal curvo
- Tapas de cristal deslizantes
- Almacenamiento bajo cestos
- Idóneo para la personalización con la marca
- Luz LED interna
- Ruedas giratorias resistentes
- Refrigeración estática

Expositor de helados estático

La vitrina para helado IDA ofrece una solución espaciosa y eficiente para la exposición de helado. Su diseño sencillo y su movilidad sobre ruedas lo convierten en un gran complemento para cualquier heladería o comercio minorista. Puede transformar el nítido diseño con una marca personalizada, haciendo que la unidad destaque y atraiga la atención hacia tu variedad de sabores. El equipo cuenta con un protector de cristal curvo y una iluminación LED interna para garantizar una excelente presentación del producto, mientras que las tapas deslizantes ayudan a ahorrar energía cuando no se está sirviendo.

El congelador de helado estático está optimizado para cubetas aptas para tarrinas de plástico de 5 l con espacio para almacenamiento debajo. Ten en cuenta que las cubetas son apropiadas para tarrinas de plástico de 5 l; no aptas para tarrinas Napoli. Las cestas no están incluidas, pero se pueden pedir como accesorios.


Canasta ideal para hielo en cuchara:
3 x Nº de artículo 69966 (12 x 5L)

La gama IDA se denominaba anteriormente ISOA; no ha cambiado nada, salvo el nombre.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	126 / 119
Capacidad servicio		12 rec. de plást. (5L)
Capacidad almacenamiento (debajo)		30 rec. de plást. (5L)
Exposición total	m²	1.53
Rango de temperatura	°C	-23 a -16
Clase climática		7
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco RAL9010
Acabado interior		Blanco RAL9010
Cristal de seguridad		Sí
Ruedas giratorias		Ruedas
Cierre		No
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	96
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Max Ambient		+35°C, 75% RH
Consumo de energía	kWh/24h	2.31
Consumo de energía anual	kWh/año	842
EEI	%	38.3
Potencia de entrada	W	215
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	49
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1544 x 694 x 1330
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1590 x 760 x 920
Carga contenedor 40ft	pcs	34



Scooping basket option



Cristal curvado para mayor visibilidad