



CRU3050N w/o Panel

Monoblock-Tiefkühlaggregat (3-5 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

<p>Monoblock-Tiefkühlaggregat für Tiefkühlzellen mit ei

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	90 / 80
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	3 - 5
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10

Design und Material

Außenfinish	SS 430
-------------	--------

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g150
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	22.49
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	8208
Leistungsaufnahme	W	1590
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 996 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	68



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung