



Galaxy+ GP10FGD Maxi Black

Multideckkoeler, supermarkt

Producteigenschappen

- EU energieklassen B
- Frameloze glazen deuren voor uitstekende productzichtbaarheid
- Instelbare roosters met kantelfunctie
- Zware planken met verstevigingsbalk
- Standaard etiket-/prijsstrip en opstaand front van acryl
- Zelfsluitende deuren
- Massieve 40 mm kopwanden met spiegellende binnenkant
- Interne verticale LED-verlichting
- Roestvrijstalen stootstaven
- Multiplexkit als accessoire

880 mm diepe multideckkoeler met deuren

Deze multideckkoeler met volledig glazen deur heeft een mooie vormgeving in combinatie met een energiezuinig koelsysteem. De randloze, volledig doorzichtige glazen deuren bieden uitstekend zicht op de producten binnenin. Verticale ledverlichting langs de binnenkant van elke wand zorgen in combinatie met de horizontale ledverlichting aan de bovenkant voor een uitstekende verlichting waardoor de inhoud goed naar voren komt. De planken kunnen voor een optimale productpresentatie worden gekanteld. Combinatieaccessoires zijn beschikbaar zodat u ononderbroken lijnen in uw winkel kunt creëren. Door het zorgvuldig ontworpen koelsysteem en de optimale luchtstroom door de koeler heeft deze kast een uitstekend laag energieverbruik en een indrukwekkende EU-energieklasse.

Bruto/netto gewicht	kg	248 / 236
Netto volume	l	604
Bruto volume	l	1300
Bruto/netto volume	l	1300 / 604
Totaal displaygebied	m²	1.6
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart RAL9005
Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5 instelbaar
Plankkleur		Nero
Plankmaten		938x500mm
Max belasting op planken	kg/m²	160
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	110
Thermometer		Ja
Energieklasse		B
Energieverbruik	kWh/24h	3.37
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1229
EEl	%	11.3
Voeding		
Input vermogen	W	289
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	55
Externe maat (BxDxH)	mm	1018 x 880 x 2005
Interne maat (BxDxH)	mm	938 x 544 x 1562
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1100 x 930 x 2320
40 ft containerlading	st	28



Deuren in volledige hoogte



Frameloze glazen deuren