



Galaxy+ GP20FGD Maxi Black

Multideckkoeler, supermarkt

Producteigenschappen

- EU energieklassen B
- Kan worden gecombineerd: creëer een ononderbroken lijn
- Frameloze glazen deuren voor uitstekende productzichtbaarheid
- Instelbare roosters met kantelfunctie
- Zware planken met verstevigingsbalk
- Standaard etiket-/prijsstrip en opstaand front van acryl
- Zelfsluitende deuren
- Massieve 40 mm kopwanden met spiegellende binnenkant
- Roestvrijstalen stootstaven
- Geventileerde koeling
- Multiplexkit als accessoire

880 mm diepe multideckkoeler met deuren

Deze multideckkoeler met volledig glazen deur heeft een mooie vormgeving in combinatie met een energiezuinig koelsysteem. De randloze, volledig doorzichtige glazen deuren bieden uitstekend zicht op de producten binnenin. Verticale ledverlichting langs de binnenkant van elke wand zorgen in combinatie met de horizontale ledverlichting aan de bovenkant voor een uitstekende verlichting waardoor de inhoud goed naar voren komt. De planken kunnen voor een optimale productpresentatie worden gekanteld. Combinatieaccessoires zijn beschikbaar zodat u ononderbroken lijnen in uw winkel kunt creëren. Door het zorgvuldig ontworpen koelsysteem en de optimale luchtstroom door de koeler heeft deze kast een uitstekend laag energieverbruik en een indrukwekkende EU-energieklasse.

Bruto/netto gewicht	kg	394 / 372
Netto volume	l	1208
Bruto volume	l	2598
Bruto/netto volume	l	2598 / 1208
Totaal displaygebied	m²	3.1
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart RAL9005
Deur aantal		4
Deur aantal & type		4 glazen scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	10
Planken aantal & type		10 instelbaar
Plankkleur		Nero
Plankmaten		938x500mm
Max belasting op planken	kg/m²	160
Voetjes / poten		6 instelbare voeten
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja
Energieklasse		B
Energieverbruik	kWh/24h	5.66
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2066
EEL	%	12
Voeding		
Input vermogen	W	419
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	55
Externe maat (BxDxH)	mm	1955 x 880 x 2005
Interne maat (BxDxH)	mm	1875 x 684 x 1562
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2000 x 930 x 2320
40 ft containerlading	st	12



Deuren in volledige hoogte



Frameloze glazen deuren