



CRU7610P

Groupe de froid positif monobloc (7,6-10 m³)

Caractéristiques du produit

- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

Groupe de froid positif monobloc pour des températures

Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 7,6 à 10 m³. Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.

Mesures et contenu

| | | |
|---------------------------------------|-------|----------|
| Capacité du module de refroidissement | m³ | 7,6 - 10 |
| Densité d'isolation | kg/m³ | 42 |
| Plage de température | °C | 0 à +8 |
| Classe climatique | | 5 |
| Poids brut / net | kg | 90 / 80 |
| Volume brut / net | l | |

Design et matériaux

| | |
|-------------------------|------|
| Nombre et type de porte | |
| Finition extérieure | Inox |
| Éclairage intérieur | LED |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Ventilé | |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud | |
| Fluide frigorigène | R290 | |
| Charge de gaz | g | 150 |
| Thermomètre | Oui | |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|---------|------------|
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 21.12 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 7709 |
| Puissance consommée | W | 905 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 450 x 875 x 770 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1060 x 540 x 995 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 88 |



Arrière monobloc -
avec panneau fixé