



## SHALLOW HEAD-CF

Ilha de supermercado Bitemperatura

### Características do produto

- Tampa de vidro panorâmica extra grande
- Pode ser disposto em ilhas
- Dupla temperatura
- Congelador/refrigerador
- Baixo consumo de energia
- Poupança em gastos gerais (despesas operacionais e de investimento)
- Descongelação automática
- 2 sistemas de arrefecimento como reforço
- Suporte de preço como acessório

### Medidas e conteúdo

|                        |    |                      |
|------------------------|----|----------------------|
| Exposición total       | m² | 1.38                 |
| Gama de temperaturas   | °C | -24 a -18 / -1 a +15 |
| Classe climática       |    | 3                    |
| Peso bruto / líquido   | kg | 162 / 121            |
| Volume bruto           | l  | 540                  |
| Volume líquido         | l  | 430                  |
| Volume bruto / líquido | l  | 540 / 430            |

### Design e Material

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Vidro de segurança  | Sim                |
| Número da tampa     | 2                  |
| Sistema divisor     | Sim                |
| Número de divisores | pçs 2              |
| Pés / Pernas        | 4 pés reguláveis   |
| Acabamento exterior | Branco             |
| Acabamento interior | Aço revestido a pó |
| Luz interior        | LED                |

### Funções e refrigeração


|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tipo de controlador   | Eletrónico |
| Tipo de arrefecimento | Estático   |
| Tipo de descongelação | Automático |
| Refrigerante          | R290       |
| Carga de refrigerante | g 2 x 60   |
| Termómetro            | Sim        |

### Potência e consumo

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Classe de energia        | C               |
| Consumo de energia       | kWh/24h 6.75    |
| Consumo anual de energia | kWh/ano 2463    |
| EEl                      | % 33            |
| Potência de entrada      | W 421           |
| Tensão / Frequência      | V/Hz 220-240/50 |
| Nível de ruído           | dB(A) 48        |

### Dimensões

|                                |     |                   |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| Dimensão interna (LxPxAl)      | mm  | 1834 x 774 x 400  |
| Dimensão externa (LxPxAl)      | mm  | 1990 x 920 x 790  |
| Dimensão da embalagem (LxPxAl) | mm  | 2090 x 1020 x 850 |
| Carga de contentor de 40 pés   | pçs | 22                |



Sistema de divisórias



Prateleiras promocionais como acessório