



CK7210X1SP

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Portes à fermeture automatique
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Pieds ajustables
- Tiroirs de 1/2 et 1/3 en option

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7210X1SP est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 48 % moins d'énergie que le modèle CK7210 précédent.

Le comptoir réfrigéré CK est conçu spécifiquement pour les besoins des cuisines professionnelles. Il représente une solution idéale pour garder les ingrédients frais et à portée de main durant le service. Fabriqué en acier inoxydable 304, reconnu pour sa résistance, il est équipé de fonctions pratiques telles qu'un dégivrage automatique et des étagères de dimensions GN1/1, facilitant ainsi le nettoyage et l'optimisation du travail. Les pieds ajustables permettent de modifier la hauteur du plan de travail selon les exigences de chaque cuisine.

Ce comptoir se distingue par son système de froid ventilé qui assure une température constante, idéal pour la conservation des différents ingrédients. Son régulateur électronique permet un ajustement facile de la température selon les besoins spécifiques. En résumé, le comptoir réfrigéré CK est parfaitement adapté à l'intégration dans une cuisine professionnelle.

Poids brut / net	kg	122 / 112
Volume net	l	190
Volume brut	l	238
Volume brut / net	l	238 / 190
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	2
Nombre et type de tablettes		2 clayettes grises
Couleur de tablette		Gris
Pieds		4 pieds ajustables
Serrure		Non
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.03
Consommation électrique par an	kWh/an	376
EEL	%	16.5
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1360 x 700 x 960
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	799 x 580 x 564
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1390 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	48



Tablettes GN1/1



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé