



CRU1520P

Positieve monoblok 20m³

Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish

Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een temperatuurbereik van -2 tot +8 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor koelruimten van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock vriezerunit. Houd er rekening mee dat deze monoblock koelunit voorgemonteerd op een paneel wordt geleverd.

Maten en inhoud

Capaciteit van de koelmodule	m³	15,1 - 20
Isolatie-dichtheid	kg/m³	42
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	110 / 100
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type

Buitenaafwerking	Roestvast staal
Binnenverlichting	LED

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g200
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	25.92
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	9461
Input vermogen	W	960
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995
40 ft containerlading	st	68



Monoblock achter – bevestigd aan paneel