



450

LGC2500

Displaykoeler

Producteigenschappen

- Led verlichte kap
- Ventilatorcooling
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Instelbare planken
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Interne voet van roestvast staal
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

Elegante displaykoeler met lichtbak

De LGC displaykoeler is ontworpen om moeiteloos te integreren in uw winkel- of cateringomgeving. Het heeft twee verticale LED-lichtstrips op elke deur, die de inhoud binnenin benadrukken. Bovendien heeft de koeler bovenaan een LED-verlichte kap, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor op maat gemaakte branding en promotionele displays. De onderzijde binnenin het apparaat is gemaakt van roestvrij staal en heeft gebogen hoeken om te helpen bij het schoonmaken en de hygiëne. Het zorgvuldig ontworpen koelsysteem is zeer energiezuinig, verlaagt de kosten en behoudt de ideale temperatuur voor de versheid van het product. Voor extra gemak is het apparaat voorzien van zwenkwielen, waardoor het gemakkelijk kan worden verplaatst voor reiniging en herpositionering indien nodig.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	135 / 115
Netto volume	l	405
Bruto volume	l	496
Bruto/netto volume	l	496 / 405
Totaal displaygebied	m²	0.69
Temperatuurbereik	°C	+1 tot +8
Klimaatklasse		4

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 glazen scharnierdeur
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5
Plankmaten		545*622
Max belasting op planken	kg/m²	196
Veiligheidsglas		Ja
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type ontdooiing		Automatisch / Automatische ontdooicyclus
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	110
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	3.7
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1349
EEL	%	19
Input vermogen	W	280
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	58

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	685 x 805 x 2065
Interne maat (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Verpakte maat (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2260
40 ft containerlading	st	44



Digitale regelaar



Sterke zwenkwielen