



MCWB90S Low LED

Réfrigérateur mural bas avec portes coulissantes

Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Modèle compact - 665 mm de profondeur seulement
- Portes vitrées coulissantes
- Extérieur noir
- Éclairage interne LED
- Grilles ajustables
- Thermostat électronique
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique

Réfrigérateur murale compacte avec portes coulissante

Cette gamme compacte de vitrines réfrigérées est la solution idéale pour présenter avec élégance et efficacité les produits laitiers et de charcuterie dans votre magasin. Grâce à ses parois vitrées et son éclairage intégré, cette vitrine assure une visibilité optimale des produits, les rendant toujours attrayants pour vos clients. Les portes coulissantes, à la fois peu encombrantes et pratiques, conviennent parfaitement aux espaces plus restreints. Avec une hauteur de seulement 1500 mm, elle s'intègre facilement dans tout environnement sans nuire à l'esthétique du magasin. Vous avez également la possibilité de choisir parmi plusieurs couleurs RAL pour harmoniser parfaitement la vitrine avec votre intérieur. De plus, un modèle d'une profondeur de 818 mm est disponible pour encore plus de flexibilité.

En résumé, cette vitrine allie style, fonctionnalité et praticité, ce qui en fait un atout précieux pour tout commerçant souhaitant valoriser ses produits de manière optimale.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.67
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	152 / 120
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes
Couleur de tablette	Blanc
Nombre et type de tablettes	3 réglable
Pieds	Pieds Ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Blanc
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	117
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	C	
Max Ambient	25°C 60% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.14
Consommation électrique par an	kWh/an	1875
EEL	%	26.7
Puissance consommée	W	435
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	57

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	806 x 440 x 830
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	866 x 665 x 1500
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	925 x 725 x 1650 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	36

