



## CRNF2124

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

### Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Strokengordijn inbegrepen
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

### Maten en inhoud

Intern volume	m <sup>3</sup>	7.87
Wanddikte	mm	120
Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	42
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	725 / 695
Bruto/netto volume	l	

### Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1765	
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup>	2000
Buitenafwerking	Wit	
Binnenafwerking	Wit	
Binnenverlichting	LED	
Slot	Ja	

### Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	200
Thermometer	Ja	

### Stroom en verbruik

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energieverbruik	kWh/24h	29.52
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	10775

### Voeding

Input vermogen	W	1394.73
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

### Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1860 x 2160 x 1960
Externe maat (BxDxH)	mm	2100 x 2400 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
40 ft containerlading	st	6



Stevige greep



Plank als accessoire