



UPD80-BLACK

Vitrine réfrigérée pour comptoir

Caractéristiques du produit

- Double vitrage des quatre côtés
- Grilles métalliques ajustables
- Porte vitrée
- Finition noire
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne LED

Vitrine réfrigérée pour présentation et stockage sur co

Les armoires vitrées réfrigérées de la gamme UPD présentent un design vertical et sont dotées de double vitrage sur toutes les faces. Elles sont équipées de clayettes réglables pour une plus grande flexibilité. Leur contenu est éclairé par des LED et maintenu au frais par un système de froid ventilé. La gamme LPD propose différentes tailles et finitions pour répondre à tous les besoins.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.76
Plage de température	°C	+2 à +12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	46 / 41
Volume brut / net	l	80 / 78

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières
Vitrage de sécurité	Oui
Couleur de tablette	Noir
Nombre et type de tablettes	3 clayettes noires
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Finition noire, ABS
Finition intérieure	Finition noire, ABS
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	40
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.75
Consommation électrique par an	kWh/an	1369
EEL	%	25.9
Puissance consommée	W	184
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	400 x 358 x 610
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	428 x 386 x 1000
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	500 x 450 x 1045 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	230



Tablettes ajustables



Thermostat électronique