



MCB90 Low

Réfrigérateur mural bas

Caractéristiques du produit

- Idéal pour les achats impulsifs
- Accès facile aux produits
- Modèle compact - 665 mm de profondeur seulement
- Intérieur/Extérieur noir
- Grilles ajustables
- Thermostat électronique
- Refroidissement ventilé
- Rideau de nuit
- Dégivrage automatique

Réfrigérateur murale compacte en noir

Cette gamme compacte à plusieurs niveaux est la solution idéale pour une présentation élégante et efficace des produits laitiers et des produits d'épicerie fine dans votre magasin. Avec ses parois latérales en verre et son éclairage intégré, ce réfrigérateur offre une visibilité optimale des produits, garantissant ainsi une présentation attrayante de votre assortiment.

Avec une hauteur de seulement 1500 mm, il s'intègre facilement dans tout environnement de magasin sans compromis sur l'apparence. Vous pouvez choisir parmi différentes couleurs RAL pour adapter parfaitement l'unité de réfrigération à l'intérieur de votre magasin. En outre, un modèle d'une profondeur de 818 mm est disponible pour encore plus de flexibilité.

En bref, ce multideck allie style, fonctionnalité et facilité d'utilisation, ce qui en fait un complément précieux pour tout magasin qui souhaite présenter ses produits de la meilleure façon possible.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.71
Plage de température	°C	-1 à +7
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	142 / 110
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte		
Couleur de tablette		Noir
Nombre et type de tablettes		3 réglable
Rideau		Oui
Pieds		Pieds Ajustables
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Noir

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	140
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		25°C 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.94
Consommation électrique par an	kWh/an	2533
EEL	%	40.5
Puissance consommée	W	570
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	806 x 440 x 830
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	866 x 665 x 1500
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	925 x 725 x 1650 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	36

