TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

MC+B250S Low LED

Réfrigérateur mural bas avec portes coulissantes

Caractéristiques du produit
- Excellente présentation des produits
- Portes vitrées coulissantes
- Éclairage interne LED
- Intérieur/Extérieur noir
- Grilles ajustables
- Thermostat électronique
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique

Réfrigérateur murale noire compacte avec portes coulis

Cette gamme compacte de vitrines réfrigérées est la solution idéale pour présenter avec élégance et efficacité les produits laitiers et de charcuterie dans votre magasin. Grâce à ses parois vitrées et son éclairage intégré, cette vitrine assure une visibilité optimale des produits, les rendant toujours attrayants pour vos clients. Les portes coulissantes, à la fois peu encombrantes et pratiques, conviennent parfaitement aux espaces plus restreints.

Avec une hauteur de seulement 1500 mm, elle s'intègre facilement dans tout environnement sans nuire à l'esthétique du magasin. Vous avez également la possibilité de choisir parmi plusieurs couleurs RAL pour harmoniser parfaitement la vitrine avec votre intérieur.

En résumé, cette vitrine allie style, fonctionnalité et praticité, ce qui en fait un atout précieux pour tout commerçant souhaitant valoriser ses produits de manière optimale.

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	-1 à +7
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	462 / 400
Volume brut / net	l	
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		2 portes vitrées coulissantes
Couleur de tablette		Noir
Nombre et type de tablettes		3 réglable
Pieds		Pieds Ajustables
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Noir
Éclairage intérieur		LED
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	2 x 117
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Max Ambient		25°C 60% RH
Puissance consommée	W	1590
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	54
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2500 x 620 x 830
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2562 x 852 x 1500
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2645 x 910 x 1650 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	8