



## Galaxy+ GPL20FGD Black / DF

Multideck køler til supermarked

### Produktegenskaber

- Danfoss AK-CC 210 controller
- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Utroligt lavt energiforbrug
- Ventileret køling
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Multiplexing-sæt er tilbehør
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt

Lav multideck kølereol med døre

Galaxy+ LOW FGD tilbyder et energibesparende kølesystem kombineret med et yderst lækkert design. Kabinettet er rummeligt og byder på justerbare hylder samt LED belysning for optimal produktpræsentation. Den lave højde gør, at du kan skabe ø-installationer uden at blokere kundens overblik over butikken. Det er også muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

### Mål og indhold

|                        |    |               |
|------------------------|----|---------------|
| Brutto-/ Nettovægt     | kg | 337,6 / 315,6 |
| Nettovolumen           | l  | 540           |
| Bruttovolumen          | l  | 1195          |
| Brutto-/ Nettovolumen  | l  | 1195 / 540    |
| Total udstillingsareal | m² | 2.08          |
| Temperatur-interval    | °C | -1 til +5     |
| Klimaklasse            |    | 3             |

### Design og materialer

|                          |       |                     |
|--------------------------|-------|---------------------|
| Eksteriør                |       | Sort RAL9005        |
| Interiør                 |       | Sort RAL9005        |
| Dørantal & type          |       | hængsl. glasdøre    |
| Vendbar dør              |       | Nej                 |
| Antal hylder             | stk   | 3                   |
| Hylde-antal & type       |       | 3 justerbare        |
| Hyldefarve               |       | Sort                |
| Hylde dimension          |       | 938x250/300/350mm   |
| Max. belastning på hylde | kg/m² | 160                 |
| Fødder / ben             |       | 6 justerbare fødder |
| Sikkerhedsglas           |       | Ja                  |
| Indvendigt lys           |       | LED                 |

### Køling og funktioner

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Termostat, type    | Elektronisk |
| Afrimning, type    | Automatisk  |
| Kølemiddel         | R290        |
| Kølemiddel, mængde | g145        |
| Termometer         | Ja          |

### Strøm og forbrug


|                      |               |      |
|----------------------|---------------|------|
| Energiklassificering | B             |      |
| Max Ambient          | +25°C, 60% RH |      |
| Energiforbrug        | kWh/24t       | 4.6  |
| Årligt energiforbrug | kWh/år        | 1679 |
| EEl                  | %             | 13.7 |

### Strøm


|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Effekt              | W     | 386        |
| Spænding / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Lydniveau           | dB(A) | 55         |

### Dimensioner

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 1955 x 740 x 1500 |
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 1875 x 350 x 1053 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 2100 x 810 x 2350 |
| 40' container kapacitet | stk | 14                |



Hyldeforkanter og



Solide håndtag

