



RF1420X1

Gefrierschrank GN 2/1

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Fußschalter zum Öffnen der Tür (zum Selbsteinbau)
- Wartungsfreier Kondensator
- Verstärkte Rollen
- Schloss

2-türiger Edelstahl- Gefrierschrank für Gastroküchen

Der RF1420X1 ist ein Standgefrierschrank aus strapazierfähigem Edelstahl SS304 und robusten Rädern, damit er den Bedingungen einer stark frequentierten Küche standhält. Im Vergleich zum Vorgängermodell RF1420 verbraucht er 64 % weniger Energie.

Er verfügt über ein effizientes belüftetes Kühlsystem, das dafür sorgt, dass der Inhalt bei optimaler Lagertemperatur bleibt, und die Temperatur lässt sich einfach über den digitalen Regler einstellen. Der Regler verfügt über NFC-Konnektivität und Bluetooth. Das bedeutet, dass Sie über eine App die Beleuchtung steuern, die Temperatur des Schrankes überprüfen und sogar Daten für eine einfache Berichterstellung (HACCP) exportieren können. Er ist mit verstellbaren GN2/1-Einlegeböden ausgestattet und die Türen haben einen 105-Grad-Stopp für einfachen Zugang und Beladung.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	234 / 224
Netto-Volumen	l	954
Bruttovolumen	l	1300
Brutto-/Netto-Volumen	l	1300 / 954
Temperaturbereich	°C	-22 bis -18
Klimaklasse		5

Design und Material

Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Selbstschließende Volltüren, mit Scharnier
Tür umkehrbar		Ja
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	70
Anzahl der Regale	Stk.	6
Anzahl und Art der Regale		6 Tragroste, grau
Farbe des Regals		Grau
Einlegebodenmaße		GN2/1
Lenkrollen		Rollen
Schloss		Ja
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		B
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1763
Energieverbrauch	kWh/24h	4.83
EEl	%	28.6
Leistungsaufnahme	W	480
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1420 x 885 x 2090
Innenmaße (BxTxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1445 x 905 x 2150
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	16



