



BA21S

Backbar koeler

Producteigenschappen

- EU energieklassen A
- Ca. 59% energiezuiniger dan de vorige BA-serie
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Zelfsluitende glazen schuifdeuren
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting
- Slot

De BA-serie backbars van hoge kwaliteit. Is voorzien van aluminium deuren en verchromde leggers met dicht op elkaar geplaatste draden voor stabiliteit en veel ruimte. Deuren met dubbelglas bieden een goed zicht op het product en een lager energieverbruik. Leverbaar met 1, 2 en 3 deuren – keuze uit draaibare of schuifdeuren. De backbar is leverbaar in twee hoogtes zodat hij in elke baromgeving past: 870 mm en 900 mm. De nieuwe serie backbars is zeer energiezuinig en verbruikt gemiddeld 59% minder energie dan de vorige modellen uit dezelfde serie.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m ²	0.54
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	188
Bruto volume	l	196
Bruto/netto volume	l	196 / 188
Bruto/netto gewicht	kg	70 / 64

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen schuifdeuren
Aantal roosters	st	4
Planken aantal & type		4 draadplanken chroom
Plankkleur		Cromato
Plankmaten		395x328 mm
Veiligheidsglas		Ja
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Zwart
Binnenafwerking		Stucco aluminium

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddelinhoud	g	70
Koelmiddel		R600a
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	416
Energieverbruik	kWh/24h	1.14
EEl	%	9

Voeding

Input vermogen	W	115
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	44

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	900 x 515 x 900
Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 418 x 734
Verpakte maat (BxDxH)	mm	985 x 575 x 970
40 ft containerlading	st	96



