



## SD1380

### Förvaringskyl

#### Produktfunktioner

- Vändbar massiv dörr
- Fläktassisterad kylning
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter

#### Mått och innehåll

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Brutto- / nettovikt | kg | 70 / 64    |
| Nettovolym          | l  | 219        |
| Bruttovolym         | l  | 358        |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 358 / 219  |
| Temperaturintervall | °C | -1 till +5 |
| Klimatklass         |    | 4          |

#### Design och material

|                      |                   |                            |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Utvändig finish      |                   | Vit                        |
| Invändig finish      |                   | ABS                        |
| Antal dörrar         |                   | 1                          |
| Dörrtyp              |                   | massiv dörr med gångjärn   |
| Dörrnummer & dörrtyp |                   | 1 massiv dörr med gångjärn |
| Vändbar dörr         |                   | Ja                         |
| Antal hyllor         | delar             | 5                          |
| Hyllnummer & hylltyp |                   | 5 vita năthyllor           |
| Hyllfärg             |                   | Vit                        |
| Hyllmått             |                   | 498 x 398 mm               |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m <sup>2</sup> | 174.94                     |
| Fötter / ben         |                   | 2 ställbara fötter         |
| Styrhjul             |                   | 2 rullande styrhjul        |
| Lås                  |                   | Ja                         |
| Interiörlampa        |                   | Nej                        |

#### Kylning och funktioner

|                     |   |                       |
|---------------------|---|-----------------------|
| Typ av regulator    |   | Mekanisk              |
| Typ av kylning      |   | Fläktassisterad       |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk            |
| Kompressortyp       |   | SECOP HMK12AA (R600a) |
| Köldmedium          |   | R600a                 |
| Laddning köldmedium | g | 70                    |
| Termometer          |   | Ja                    |

#### Ström och förbrukning

|                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Energiklass             |           | D             |
| Max Ambient             |           | +30°C, 55% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 1.8           |
| Energiförbrukning       | kWh/tim   | 0.07          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 655           |
| EEl                     | %         | 67.6          |
| Ineffekt                | W         | 370           |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50    |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 55            |

#### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 595 x 640 x 1840 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 470 x 440 x 1555 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 630 x 670 x 1920 |
| 40 fot containerlast     | delar | 57               |



Lås



Kraftigt handtag