TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

# MILLENNIUM ST20

## Ventilerad display för kulglass

**Produktfunktioner**
- Bra produktsynlighet
- Plan glasovandel
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Frontglas öppnas framåt vid behov
- Dubbelglas på sidorna
- Uppvärmt glas för att motverka kondens

## Professionell ventilerad displayfrys för 20 skopglassar m

För bästa möjliga display av skopglass som definitivt kommer att imponera på kunderna är Millennium ST20 ett måste för professionella glassförsäljare. Med en display med 20 Napoli-plåtar erbjuder detta premiumskåp gott om utrymme för att visa upp de många olika goda smakerna. Det moderna hostskyddet i platt glas är riktigt snyggt, medan det ventilerade kylsystemet ser till att din glass håller exakt rätt temperatur. Oavsett om du vill uppdatera ditt befintliga displayskåp för glass eller om du startar från början, så erbjuder Millennium ST20 oslagbar kvalitet och stil för dig som bara är nöjd med det allra bästa.

Millennium finns också i en variant med ett välvt hostskydd i glas (Millennium LX).

| Mått och innehåll | | |
|---|---|---|
| Brutto- / nettovikt | kg | 421 / 363 |
| | | Ingen underförvaring |
| | | 20 Napoliplåtar (5L) / |
| | | / Ingen underförvaring |
| Sammanlagd visningsyta | m² | 1.19 |
| Temperaturintervall | °C | -20 till -14 |
| Klimatklass | | 7 |
| **Design och material** | | |
| Utvändig finish | | Vit |
| Invändig finish | | Rostfritt stål |
| Interiörlampa | | LED |
| **Kylning och funktioner** | | |
| Typ av kylning | | Ventilerad |
| Typ av avfrostning | | Automatisk, het gas |
| Köldmedium | | R290 |
| Laddning köldmedium | g | 2 x 148 |
| Termometer | | Ja |
| **Ström och förbrukning** | | |
| Energiklass | | D |
| Max Ambient | | +35°C, 75% RH |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 29.75 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 10859 |
| EEI | % | 48.7 |
| Effekt | | |
| Ineffekt | W | 2560 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 58 |
| **Dimensioner** | | |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 1826 x 1054 x 1356 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 2000 x 1150 x 1620 |
| 40 fot containerlast | delar | 12 |

Lämplig för Napoli-plåtar (tillbehör)

Uppvärmt glas framtill