



FSC100

Chłodziarka nablutowa

Cechy produktu

- Drzwi szklane przesuwne
- Okap z oświetleniem LED
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	51 / 46
Pojemność brutto/netto	l	100 / 60

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi		2 drzwi szklane przesuwne
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		577 x 209 mm
Liczba i rodzaj półek		3 białe druciane półki
Hartowane szkło		Tak
Oświetlenie okapu		Oświetlenie LED
Rodzaj okapu		Kształt D
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		ABS
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Mechaniczny
Rodzaj chłodzenia		Wspomagane wentylatorem
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	43
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		D
Zużycie energii	kWh/24h	1.37
Roczne zużycie energii	kWh/rok	500
EEL	%	49
Moc wejściowa	W	85
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	560 x 265 x 636
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	655 x 390 x 930
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	750 x 500 x 1036 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	160



Drzwiczki przesuwne



Wspornik do montażu na ścianie