



FSC891S Black

Zwarte displaykoeler

Producteigenschappen

- Zelfsluitende glazen schuifdeuren
- Verlichte kap
- Interne verticale verlichting
- Instelbare roosters
- Instelbare poten
- Geventileerde koeling

Zwarte 2-deurs displaykoeler met canopy

Het FSC-assortiment is uitgerust met een verlichte canopy die extra branding biedt en impulsaankopen stimuleert. De koeling zorgt ervoor dat de dranken koud blijven en presenteert ze op de best mogelijke manier.

Dit model heeft een prachtige zwarte afwerking aan de buitenkant en een zwarte binnenkant. De zwarte binnenkant geeft iets bijzonders, vooral dankzij het LED-licht dat de inhoud perfect verlicht. Het is ideaal voor trendy cafés, delicatessenwinkels en bakkerijen.

De koeler wordt geleverd met 5 verstelbare zwarte draadplanken, 2 zelfsluitende glazen scharnierende deuren, en 2 verticaal geplaatste LED-strips over de hele lengte.

Met het FSC-assortiment kunt u uw dranken koel houden en tegelijkertijd de aandacht trekken met de verlichte canopy en het aantrekkelijke design. Het is een perfecte keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een koeler die zowel functioneel als stijlvol is.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	462
Bruto volume	l	707
Bruto/netto volume	l	707 / 462
Bruto/netto gewicht	kg	166 / 153

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 zelfsluitend schuifglas
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5 draadplanken zwart
Plankmaten		794 x 470 mm
Max belasting op planken	kg/m²	196
Plankkleur		Nero
Veiligheidsglas		Ja
Verlichting in de kap		LED koudwit
Type kap		D-vorm
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Zwenkwielen		4 rollers
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart RAL9005

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	115
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1212
Energieverbruik	kWh/24h	3.32
EEl	%	49.1
Voeding		
Input vermogen	W	410
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	890 x 740 x 1990
Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 561 x 1556
Verpakte maat (BxDxH)	mm	950 x 840 x 2160
40 ft containerlading	st	28



Verlichte kap



Schuifdeuren