



CK7310X1SP

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Portes à fermeture automatique
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Pieds ajustables
- Tiroirs de 1/2 et 1/3 en option

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7310X1SP est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 42 % moins d'énergie que le modèle CK7310 précédent.

Destiné aux cuisines professionnelles, le comptoir réfrigéré CK est la solution idéale pour maintenir les ingrédients au frais et à portée de main pendant le service. Il est fabriqué en acier inoxydable 304, un matériau particulièrement résistant, et est équipé d'étagères de dimensions GN1/1 ainsi que d'un système de dégivrage automatique, facilitant ainsi le travail et le nettoyage. Les pieds réglables permettent d'ajuster la hauteur du plan de travail selon les exigences spécifiques.

Ce comptoir dispose d'un système de refroidissement ventilé qui assure une température constante, idéale pour la conservation des ingrédients. Un régulateur électronique facilite le réglage de cette température selon les besoins. Ainsi, le comptoir réfrigéré CK s'intègre aisément dans tout environnement de cuisine professionnelle.

Poids brut / net	kg	162 / 152
Volume net	l	291
Volume brut	l	368
Volume brut / net	l	368 / 291
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		3
Nombre et type de porte		3 portes à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	3
Nombre et type de tablettes		3 clayettes grises
Couleur de tablette		Gris
Pieds		4 pieds ajustables
Serrure		Non
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.42
Consommation électrique par an	kWh/an	518
EEL	%	20.4
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 960
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1234 x 580 x 564
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1825 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Tablettes GN1/1



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé