




|                                |       |                             |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|
| Poids brut / net               | kg    | 210 / 190                   |
| Volume interne                 | m³    | 3.48                        |
| Épaisseur des parois           | mm    | 80                          |
| Finition extérieure            |       | Blanc                       |
| Finition intérieure            |       | Blanc                       |
| Charge max. au sol             | kg/m² | 1500                        |
| Nombre de porte                |       | 1                           |
| Nombre et type de porte        |       | 1 porte pleine à charnières |
| Porte réversible               |       | Oui                         |
| Serrure                        |       | Oui                         |
|                                |       | 44033                       |
|                                |       | 44033                       |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm    | 1200 x 1800 x 2200          |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm    | 1040 x 1640 x 2040          |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm    | 2180 x 1280 x 930           |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces  | 16                          |

## CR 120x180x220

Panneaux de chambre froide 80 mm

### Caractéristiques du produit

- Panneaux seuls - sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Panneaux de chambre froide avec 80 mm d'isolation

Nos panneaux de chambre froide sont disponibles avec 80 mm ou 120 mm de polyuréthane pour une isolation efficace, et dans un grand choix de dimensions. Leur système d'emboîtement permet un assemblage rapide et sans difficulté. Les panneaux modulaires sont interchangeables pour plus de souplesse dans le positionnement de la porte, et ainsi adapter la chambre froide à vos besoins. Les groupes de réfrigération monoblocs peuvent être commandés séparément.



Poignée résistante



Système de verrouillage