



## FS1600H

### Réfrigérateur vitré

#### Caractéristiques du produit

- Présentation des produits améliorée
- 2 ventilateurs intégrés
- Moins d'entretien
- Éclairage LED dans le cadre de la porte
- Tablettes ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières

### Vitrine réfrigérée 3 portes

Le modèle FS1600H-P est un excellent choix pour les magasins souhaitant tirer le meilleur parti d'un espace limité ou souhaitant réduire leur consommation d'énergie par rapport aux vitrines ouvertes, par exemple. Le condenseur à serpentin sans entretien, associé au double vitrage et aux deux ventilateurs intégrés, assure d'excellentes performances de réfrigération. Il permet également de réduire la consommation d'énergie et les besoins en entretien. Les portes vitrées, les tablettes, l'éclairage LED dans les portes, et la finition en général ont été améliorés afin d'optimiser la présentation des produits. Vous pouvez par exemple employer différentes hauteurs de tablette pour chaque porte au lieu d'une seule étagère par niveau, pour plus de souplesse dans la présentation des produits. Les étagères centrales font 535 mm de large. Les étagères latérales font 465 mm de large. Notre vitrine réfrigérée à 3 portes convient bien aux supermarchés, épicerie et stations-services, et sa finition noire améliorée permet également de l'employer dans les restaurants, cafés et bars. Le modèle FS1600H-P est également disponible avec un caisson lumineux : FSC1600H-P.

#### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	211 / 206
Volume brut / net	l	1329 / 825

#### Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
-------------------------	---

Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	15 clayettes blanches	
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		465/535 x 470 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Type de caisson		

Pieds	6 pieds ajustables
Roulettes	6 roulettes
Finition extérieure	Blanc RAL9016
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

#### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g145
Thermomètre	Oui

#### Puissance et consommation

Classe énergétique		E
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.4
Consommation électrique par an	kWh/an	2336
Puissance consommée	W	817
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

#### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1492 x 585 x 1518
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1600 x 730 x 2073
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1660 x 795 x 2124
Charge conteneur 40 pieds	pces	14



Éclairage LED dans le cadre de la porte



Thermostat numérique