



## MCX130M

Multideck Edelstahl

### Produkteigenschaften

- Ideal für Impulsverkäufe
- Abschließbarer Sicherheitsrolladen
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Vollautomatisch
- Rollen mit Bremse
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Inklusive Scannerschienen

Multideck mit manuellem Sicherheitsrolladen

Die TEFCOLD MCX-Reihe ist ein offenes Mehrfachregal aus Edelstahl, ideal für Grab-and-Go- und Impulsverkäufe. Es kann auf die für Getränke, Milchprodukte oder Frischfleisch geeignete Temperatur eingestellt werden, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Das MCX verfügt außerdem über einen stabilen, abschließbaren Sicherheitsrolladen, um den Zugriff auf die Produkte zu verhindern, wenn keine Speisen serviert werden. Es wird außerdem mit abschließbaren Rollen geliefert, um das Verschieben des Schanks zu ermöglichen. Dadurch ist das Gerät vielseitiger einsetzbar, um den Umsatz zu maximieren.

Die MCX-Serie ist die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Einrichtungen wie Cafeterias, Hotels, Schulen, Hochschulen und Universitätskantinen. Sie erfüllt den Bedarf an einem gekühlten Mehrfachdeck während des Betriebs und legt gleichzeitig Wert auf die Produktsicherheit außerhalb der Betriebszeiten. Diese Eigenschaft ist besonders wertvoll in Umgebungen, in denen Kunden, Mitarbeiter oder Studenten weiterhin Zugang zum Gerät haben.

### Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m <sup>2</sup>	1.46
Temperaturbereich	°C	-1 bis +5
Klimaklasse		3
Brutto-/Nettogewicht	kg	310 / 230
Brutto-/Netto-Volumen	l	680 / 580

### Design und Material

Tür Nr. & Typ		
Farbe des Regals		Edelstahl
Anzahl und Art der Regale		4 verstellbar
Lenkrollen		Rollen
Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Innenbeleuchtung		LED als option

### Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	2 x 140
Thermometer		Ja

### Energie und Verbrauch

Energieklasse		F
Max. Umgebungstemperatur		25°C 60% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	17.67
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	6449
EEL	%	71.8
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	1080
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	61

### Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1250 x 436 x 1250
Außenmaße (BxTxH)	mm	1312 x 740 x 1994
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1400 x 790 x 2150 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	22



Sicherheitsrolladen mit Schloss



Verstärkte Rollen