TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

EIB-D1015-B1

Svart impulskyl/-frys

Produktfunktioner
- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Temperaturklass 3M1/3L1
- Glassidor ger bättre presentation av produkter
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa
- Skjutlock i glas
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Stötdämpare av rostfritt stål på alla fyra sidor
- Skylthållare ingår
- Hjul, 2 låsbara

Mångsidig impulskyl/-frys

Den mobila kylen/frysen EIB från TEFCOLD utgör en flexibel lösning för butiker. Med sin mångsidiga kyl- och frysförmåga, sitt generösa förvaringsutrymme och en iögonfallande design är denna enhet perfekt för att öka impulsköpen. Växla enkelt mellan kyl- och frysläge efter behov. Dess temperaturklass 3M1/3L1 är idealisk för butiker. EIB har en digital styrenhet med Bluetooth för bekväm övervakning och export av HACCP-data. Ladda bara ner appen till din telefon och anslut den till enheten. Tack vare LED-innerbelysningen i kombination med fyra glassidor och skjutlock syns produkterna utmärkt så att kunderna lockas att handla. Svänghjulen med bromsar ger garanterad rörlighet så att du kan placera enheten strategiskt för bästa effekt. Denna impulsenhet finns i flera storlekar och passar därmed perfekt för alla butiker.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	308 / 278
Brutto-/nettovolym	l	480 / 320
Sammanlagd visningsyta	m²	2.26
Temperaturintervall	°C	-18 till +5
Klimatklass		3
Design och material		
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart RAL9005
Number of lids		2
Locknummer och typ		2 plant skjutbart glaslock
Härdet glas		Ja
Styrhjul		Hjul
Interiörlampa		Horisontell LED-lampa
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklass		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	9.69
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3536.85
EEI	%	32.29
Ineffekt	W	1251
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	54
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	1512 x 1010 x 975
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1360 x 790 x 300
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1570 x 1070 x 1155
40 fot containerlast	delar	28


Kraftigt handtag

Digital kontroll