



SKB-10

Refrigerador KEG topo de gama

Características do produto

- Adequado para todos os tipos de barris
- A unidade da máquina é vendida separadamente
- Recortes preparados para a unidade da máquina
- Construção em painéis, embalagem plana
- Exterior/interior em skinplate
- Placa de base reforçada
- Pés ajustáveis (a partir do interior do armário)

Câmara frigorífica de alta qualidade para barris

Quando se trata de manter os seus barris frios e facilmente acessíveis, o SKB da Serrco oferece soluções práticas sem compromissos. O refrigerador de barris SKB é construído com painéis como uma câmara frigorífica e é entregue em embalagens planas, sendo ideal para instalação em espaços apertados, como adegas.

O refrigerador de barris SKB foi concebido para armazenar barris ou grades de 20 litros, 30 litros e 50 litros. A eficiência está presente em cada detalhe. Além disso, a placa de base reforçada e as portas grandes e de fácil acesso tornam o carregamento e descarregamento de barris muito fácil.

A unidade da máquina é vendida em separado e está pronta para ser ligada. Para este armário, recomendamos que o combine com o SKB-MU 50 R, pois este tem uma capacidade maior do que o SKB-MU para instalação superior. Ambas as opções oferecem um sistema de refrigeração ventilado de baixo consumo de energia com termostato eletrónico e descongelamento automática para manter as suas operações a funcionar sem problemas.

Medidas e conteúdo

20 l KEG	pçs	30
50 l KEG	pçs	10
Volume líquido	l	1825
Volume bruto	l	1854
Volume bruto / líquido	l	1854 / 1825
Peso bruto / líquido	kg	215 / 190

Design e Material

Número e tipo de porta	2 portas de batente maciças
Número de porta	2
Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Luz interior	Não
Fechadura	Não
Acabamento exterior	Antracite RAL 7021
Acabamento interior	Prata

Funções e refrigeração

69072

Potência e consumo

Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Dimensões

Dimensão externa (LxPxAl)	mm	2200 x 975 x 1080
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	2120 x 895 x 950
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	435 x 2250 x 1035
Carga de contentor de 40 pés	pçs	40



Pega integrada



Recortes preparados para a unidade da máquina