



CRPF3030

Chambre froide (Complet avec monobloc)

Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m ³	42
Épaisseur des parois	mm	80
Volume interne	m ³	16.45
Plage de température	°C	0 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	830 / 800
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières L:700 H:1845
Charge max. au sol	kg/m ² 1500
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 200
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Max Ambient	40°C at 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h 25.92
Consommation électrique par an	kWh/an 9461
Puissance	
Puissance consommée	W 960
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 60

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2840 x 2840 x 2040
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2500 x 1900 x 2400 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	7



Poignée résistante



Tablette en option