



CRU1015P w/o Panel

Monoblock-Kühlaggregat (10,1-15 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

<p>Monoblock-Kühlaggregat für Kühlzellen mit einem V

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	96 / 86
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	10,1 - 15
Temperaturbereich	°C	0 bis +8

Design und Material

Außenfinish	SS 430
-------------	--------

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g170
Thermometer	ja

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	23,4
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	8541
Leistungsaufnahme	W	1320
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 960 x 880
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	790 x 1150 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	60



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung