



RK1420X1

Upprättstående kyl GN2/1

Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Ställbara hyllor GN2/1
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Självstängande dörrar med 105-graders stopp
- Ventilerad kylning
- Underhållsfri kondensor
- Kraftiga hjul
- Fotpedal för att öppna dörren (för egen montering)
- Lås

Kyl med två dörrar i rostfritt stål för professionella kök

RK1420X1 är en energieffektiv kyl för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 53 % lägre jämfört med den föregående modellen RK1420.

Detta kylskåp är tillverkat av tåligt rostfritt stål SS304 så att det klarar påfrestningarna i ett hektiskt kök. Det levereras med justerbara GN2/1-hyllor och dörrarna har ett 105-graders stopp för enkel åtkomst och lastning. Skåpet är försett med kraftfulla hjul, vilket är praktiskt vid rengöring.

Det har ett effektivt ventilerat kylsystem för att säkerställa att innehållet förblir färskt, och du ställer enkelt in temperaturen på den digitala styrenheten. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	226 / 208
Nettovolym	l	954
Bruttovolym	l	1300
Brutto-/nettovolym	l	1300 / 954
Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		5

Design och material

Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304
Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 självstängande massiva dörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Maxlast på hyllorna	kg/m²	72.6
Antal hyllor	delar	6
Hyllnummer & hylltyp		6 gråa näthyllor
Hyllfärg		Grå
Hyllmått		GN2/1
Styrhjul		4 styrhjul
Lås		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk / Luftavfrostning
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		A
Årlig energiförbrukning	kWh/år	464
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.27
EEl	%	21.3
Ineffekt	W	360
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	47

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1420 x 885 x 2090
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40 fot containerlast	delar	16



