




VIEW 250 CF VS

Kombinovaný mrazicí/chladicí ostrov

Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- snadný přístup ke zboží díky posuvným víkům
- trojitě izolační sklo po všech stranách
- vnitřní LED osvětlení
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelná falešná základna

Kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov s vynikající viditelností

Tento kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov má moderní design se skleněnými stěnami na horní části ze tří stran a dvěma skleněnými víky pro fantastickou viditelnost produktů. Posuvná víka se otevírají zepředu dozadu a umožňují přístup k oběma stranám jednotky současně. Skříň dále nabízí skvělou prezentaci výrobků díky LED osvětlení a nastavitelné falešné základně, která umožňuje, aby chladicí/mrazicí ostrov vypadal, že je stohovaný.

Jedná se o všestrannou jednotku s možností chladicího nebo mrazicího ostrova v jedné jednotce. Skříň lze snadno přepínat mezi chlazením a mrazením. Stačí nastavit požadovanou teplotu na ovladači na displeji. To je velmi praktické zejména pro provoz, které potřebují přizpůsobit výběr produktů podle různých ročních období.

Skříň je vybavena kompresorem s variabilní rychlostí a trojitým sklem po stranách a vpředu pro nižší spotřebu.

Parametry a obsah

Hustota izolace	kg/m ³	42
Výstavní plocha	m ²	1.93
Teplotní rozsah	°C	-22 až +10
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	220 / 175
Hrubý / čistý objem	l	1320 / 860

Design a materiál

Tvrzené sklo	Ano	
Divider System	Ano	
Počet přepážek	ks	2
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	
Exteriér	Antracit RAL 7016	
Interiér	Bílá	
Vnitřní osvětlení	LED	
Zámek	Ne	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g127
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	10.4
Roční spotřeba	kWh/rok	3796
EEL	%	39.6
Příkon	W	520
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	54

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2345 x 820 x 880
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 980 x 970
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2606 x 1066 x 1028 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16



Pevné madlo



Nastavitelná falešná základna