

## CRNF2130WD

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- 850 mm bred dörr
- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- 120 mm panelisolering
- Frysenhet
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Låsande anslutningssystem
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Larmsats som tillbehör
- Dörrposition fast
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

### Frysrum med 850 mm bred dörr

TEFCOLD frysrum är en perfekt anslutningsbar lösning med snabb och enkel montering. Kylanheterna är fullständigt förmonterade i en panel och kräver inte extra expertkunskaper. Det finns inget behov av att skära eller borra vid monteringen. Denna modell har en dörr som är 850 mm bred. Frysrummet kan användas i både restauranger, delikatessbutiker, kaféer etc. De är ett perfekt sätt att skapa optimala och effektiva kylutrymmen till ett mycket överkomligt pris. Vi tillhandahåller ett urval av storlekar som passar de flesta situationerna. Rummen finns som både kyl- och frysrum och hyllor finns som tillval. Dessutom finns en ramp som tillval för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (frysrummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vårt sortiment av kylrum och frysrum har låg energiförbrukning tack vare den effektiva polyuretan-isoleringen i panelerna tillsammans med det energieffektiva kylsystemet. Ej lämpad för utomhusbruk.

#### Mått och innehåll

Intern volym	m³	10.06
Vägg tjocklek	mm	120
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	-20 till -10
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	580 / 550
Brutto-/nettovolym	l	

#### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Maxlast på golvet	kg/m²	2000
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	200
Termometer		Ja

#### Ström och förbrukning


Energiförbrukning	kWh/24tim	31.78
Årlig energiförbrukning	kWh/år	11598
Ineffekt	W	1630
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

#### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1860 x 2760 x 1960
Externa mått (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1900 x 2500 x 1500
40 fot containerlast	delar	6



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör