



## SCU1425 FRAMELESS

Vitrine réfrigérée noire

### Caractéristiques du produit

- Porte vitrée sans cadre
- Design élégant
- Intérieur/Extérieur noir
- Porte vitrée très haute
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement par ventilateur

Vitrine réfrigérée noire pour présenter vos produits

La vitrine réfrigérée SCU1425 FRAMELESS en noir est entièrement au service de vos produits. L'éclairage interne malin à LED est intégré aux montants de la porte et éclaire les produits par l'avant (une bande verticale de chaque côté et une bande horizontale en haut). La finition noire met en valeur les produits contenus dans l'armoire et attire le regard vers l'intérieur du réfrigérateur. La porte est dite « sans cadre », c'est-à-dire que la vitre en recouvre les bords pour une finition parfaitement homogène de la façade. Le froid ventilé assure une température homogène dans toute l'armoire et une descente en température plus rapide lors du réapprovisionnement. Cette vitrine réfrigérée permettra à vos produits de sortir du lot.

### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	87,5 / 77,5
Volume brut / net	l	387 / 347

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	5 métal noir	
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes	492 x 405 mm	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds	2 pieds ajustables	
Roulettes	2 roulettes	
Finition extérieure	Noir	
Finition intérieure	ABS noir	
Éclairage intérieur	LED dans l'encadrement de la porte	
Serrure		Oui

### Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique	
Type de réfrigération	Avec ventilateur	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.87
Consommation électrique par an	kWh/an	683
Puissance consommée	W	235
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	505 x 462 x 1742
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 595 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	665 x 715 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Porte sans cadre



Serrure