



MTF Mini

Väggfrys

Produktfunktioner

- Idealisk för att optimera förvaringsutrymmet
- Uppvärmade självstängande glasdörrar
- LED-belyst huv
- Utmärkta möjligheter för märkesvisning
- Idealisk med kylbox/frysbox under
- Ställbara hyllor
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Invändig LED-lampa med knapp
- Stativet måste monteras och skåpet lyftas upp på stativet

Väggfrys på ben med två dörrar

Den kompakta väggfrys MTF Mini på ben är perfekt för att optimera butikens yta och är ett utmärkt val för butiker som vill hålla produkterna i rätt temperatur och i kundernas blickfång. Med en LED-upplyst huv passar denna frys perfekt för branding – den blir ett blickfång som garanterat drar kundernas uppmärksamhet till sig.

Väggfrys är utrustad med statisk kylning, LED-belysning och uppvärmda glasdörrar med automatisk stängning för energieffektivitet och ett tilltalande utseende. Hyllorna kan justeras och det medföljer etikettremсор och hyllstopp i akryl. MTF Mini är konstruerad för att användas tillsammans med vår displayfrysbox NIC401SCEB. Med sin lilla golvytta och slimmade design är väggfrys MTF Mini ett platsbesparande och snyggt tillskott på varje försäljningsyta.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.38
		-23 til -18
Temperaturintervall	°C	-23 till -18
Klimatklass		4
Nettovolum	l	170
Bruttovolum	l	200
Brutto-/nettovolum	l	200 / 170
Brutto- / nettovikt	kg	170,1 / 113,6

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 självstängande glasdörrar med gångjärn	
Antal dörrar		2
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Antal hyllor	delar	4
Hyllmått		530x316mm
Hyllnummer & hylltyp		4 justerbara näthyllor, vita
Interiörlampa		LED
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	65
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1518
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.16
EEl	%	25.5
Ineffekt	W	212
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1275 x 636 x 1965
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1080 x 438 x 401
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1380 x 675 x 1010
40 fot containerlast	delar	48



Idealisk med frysbox



Digital termostat

under