TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UF600SS

Opslagvriezer GN2/1

Producteigenschappen
- Roestvast stalen buiten- en binnenzijde
- Instelbare planken GN2/1
- Geventileerde koeling
- Ingebouwde greep
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Verstelbare poten met rolwieltjes aan de achterzijde
- Slot
- Omkeerbare deur (reserveonderdelen nodig)

Roestvast stalen voorraadvriezer

De TEFCOLD UF is een klassieke voorraadvriezer die beproefde betrouwbaarheid combineert met een strak ontwerp en heeft een praktisch geïntegreerd handvat. Deze roestvast stalen vriezer is ideaal voor veeleisende foodservice- en bakkerijomgevingen en wordt geleverd met verstelbare GN2/1 draadplanken. De vriezer heeft een duurzame buitenkant en binnenkant van roestvast staal (behalve de deur, die aan de achterkant wit is). Hij beschikt over ventilatorkoeling en de temperatuur kan eenvoudig op een digitale thermostaat worden ingesteld.

De UF-serie is leverbaar in verschillende kleuren en maten, en u kunt kiezen tussen modellen met een massieve of glazen deur. Zie het UR-assortiment voor koelopties.

Maten en inhoud		
Temperatuurbereik	°C	-22 tot -18
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	518
Bruto volume	l	620
Bruto/netto volume	l	620 / 518
Bruto/netto gewicht	kg	101 / 94
Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Deur aantal		1
Max belasting op planken	kg/m²	196
Aantal roosters	st	3
Plankkleur		Grijs
Plankmaten		GN2/1
Planken aantal & type		3 instelbaar
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Binnenverlichting		Nee
Slot		Ja
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		SS304
Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	120
Thermometer		Ja
Stroom en verbruik		
Energieklasse		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1478
Energieverbruik	kWh/24h	4.05
EEI	%	42.3
Input vermogen	W	270
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Afmetingen		
Externe maat (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Interne maat (BxDxH)	mm	657 x 580 x 1660
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 760 x 2100
40 ft containerlading	st	42

Interne ventilator

Instelbare planken