TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CK7340

Mesa fría de refrigeración GN1/1

Características del producto
- Acero inoxidable
- Descongelación automática
- Encimera desmontable con protección antisalpicaduras
- Control digital e indicador de temperatura
- Estante GN 1/1 ajustable
- Cajón(es) GN1/1
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Mesa fría con cajones y estantes GN1/2

La mesa fría CK está hecha para cocinas profesionales, y ofrece una solución ideal para mantener los ingredientes refrigerados y al alcance de la mano durante el servicio. Está fabricada en resistente acero inoxidable SS304 y cuenta con descongelación automática y estantes de dimensiones GN1/1 para una fácil limpieza y unos flujos de trabajo ágiles.

Su sistema de refrigeración ventilada mantiene el contenido a una temperatura constante, y el controlador electrónico facilita el ajuste de la temperatura adecuada para tus ingredientes. Dispone de una encimera con protección antisalpicaduras, que se puede retirar si se deseas, para usar la unidad como refrigerador bajo encimera y colocar su propia encimera. Las patas son ajustables, de modo que puede adaptar la altura de la mesa a tus necesidades. La mesa fría CK representa un excelente complemento a cualquier cocina profesional.

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	-2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	162 / 152
Volumen bruto	l	417
Volumen neto	l	402
Volumen bruto / neto	l	417 / 402
Diseño y material		
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puertas batientes de cierre automático
Nº de estantes	pcs	1
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		GN1/1
Número de estantes y tipo		1
Cajones	pcs	4 cajones GN1/1
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		B
Consumo de energía	kWh/24h	2.45
Consumo de energía anual	kWh/año	894
EEI	%	33.1
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1337 x 530 x 589
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1795 x 700 x 960
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1825 x 730 x 1010 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	38


Estantes GN1/1


Cajones GN1/1