TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UR200X1

Refrigerador de almacenamiento

Características del producto
- Exterior de acero inoxidable
- Tirador integrado
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre

Refrigerador de almacenamiento bajo mostrador de baj

El TEFCOLD UR200X1 es un refrigerador de almacenamiento bajo mostrador clásico con un consumo energético asombrosamente bajo. De hecho, consume un 47% menos de energía que los modelos UR200 estándar. Incorpora estantes de rejilla ajustables con una capacidad de carga de hasta 15 kg por estante. Este pequeño refrigerador de almacenamiento cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital.

La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	54 / 49
Volumen neto	l	119
Volumen bruto	l	129
Volumen bruto / neto	l	129 / 119
Rango de temperatura	°C	-2 a +8
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		SS430
Acabado interior		Blanco
Nº de puertas		1
Tipo de puerta		puerta batiente maciza
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Puerta reversible		Sí
Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		503 x 415 mm
Medidas de estante de fondo	mm	503 x 225
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Luz interior		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática / Descongelación por aire
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	50
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		A+
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	0.59
Consumo de energía anual	kWh/año	215
EEI	%	11
Potencia		
Potencia de entrada	W	70
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 615 x 855
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	510 x 485 x 620
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 680 x 1050
Carga contenedor 40ft	pcs	108



Ventilador interno



Tirador integrado