



## FSC1000S

### Refroidisseur de présentation

#### Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

### Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur. Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans l'armoire, et un caisson lumineux à LED.

#### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	164 / 159
Volume brut	l	771
Volume brut / net	l	771 / 524

#### Design et matériaux

Nombre et type de porte		2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		870 x 470 mm
Dimensions de la tablette inférieure		870 x 475
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Type de caisson		Profil en D
Caisson lumineux		LED
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

#### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	120
Thermomètre	Oui	

#### Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.96
Consommation électrique par an	kWh/an	2175
Puissance		
Puissance consommée	W	450
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

#### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 572 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1000 x 740 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1080 x 800 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pcs	28



Portes coulissantes



Lumière interne  
verticale