



Sous-comptoir GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Tiroir(s) GN1/1
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

| Mesures et contenu | | |
|--------------------------------|---------|--------------------|
| Plage de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 160 / 150 |
| Volume brut / net | I | 370 / 350 |
| Design et matériaux | | |
| Nombre et type de porte | | |
| Nombre et type de tablettes | | |
| Tiroirs | pces | 8 tiroirs GN1/1 |
| Pieds | | 6 pieds ajustables |
| Finition extérieure | | SS304 |
| Finition intérieure | | SS304 |
| Froid et fonctions | | |
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Ventilé |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R600a |
| Charge de gaz | g | 95 |
| Thermomètre | | Oui |
| Puissance et consommatior | 1 | |
| Classe énergétique | | С |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 2.68 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 978 |
| Puissance consommée | W | 300 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 42 |
| Dimensions | | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 1772 x 530 x 389 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 2230 x 700 x 670 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 2260 x 750 x 720 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 48 |







Roulettes solides en option