



CC77

Refroidisseur de canettes

Caractéristiques du produit

- Refroidissement par ventilateur
- Conçu pour les boissons en cannette
- Baisse rapide de la température
- Panier inclus
- Couvercle basculant
- Convient aux graphiques
- Roulettes solides

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	31 / 26
Volume brut / net	l	80 / 72

Design et matériaux

Système de séparateurs	Non
Roulettes	4 roulettes, 1 avec frein
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Acier laqué
Éclairage intérieur	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique
Type de réfrigération	Avec ventilateur
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g45
Thermomètre	Non

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Max Ambient		30°C 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.67
Consommation électrique par an	kWh/an	245
EEL	%	14

Puissance

Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	450 x 450 x 475
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	567 x 567 x 830
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	580 x 580 x 880 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	240



Ventilateur interne et panier



Roulettes solides